

Lavagem

O uso de condições variadas de temperatura, agitação e solventes diversos implica um cuidadoso aconselhamento.



Não lavar.
Ter cuidado quando tratar no estado húmido.



A lavagem pode ser efectuada em máquina ou manual.
Os valores indicados no interior do recipiente indicam a temperatura máxima de lavagem em graus centígrados.



Somente lavagem manual.
Não lavar à máquina.
Temperatura máxima de 40°C.
Manusear com cuidado.



Temperatura máxima 95°C.
Acção mecânica normal.
Enxaguamento normal.
Centrifugação normal.



Temperatura máxima 95°C.
Acção Mecânica reduzida.
Enxaguamento, com decréscimo gradual da temperatura (arrefecimento).
Centrifugação reduzida.



Temperatura máxima 60°C.
Acção mecânica normal.
Enxaguamento normal.
Centrifugação normal.



Temperatura máxima 60°C.
Acção Mecânica reduzida.
Enxaguamento, com decréscimo gradual da temperatura (arrefecimento).
Centrifugação reduzida.



Temperatura máxima 40°C.
Acção mecânica normal.
Enxaguamento normal.
Centrifugação normal.



Temperatura máxima 40°C.
Acção Mecânica reduzida.
Enxaguamento, com decréscimo gradual da temperatura (arrefecimento).
Centrifugação reduzida.



Temperatura máxima 40°C.
Acção Mecânica muito reduzida.
Enxaguamento, com decréscimo gradual da temperatura (arrefecimento).
Centrifugação reduzida.
Não torcer.

Passagem a Ferro



Não passar a ferro.
Vaporização e tratamentos com vapor não são permitidos.



Passagem a ferro com temperatura máxima de 200°C.



Passagem a ferro com temperatura máxima de 110°C.
O tratamento com vapor pode ser arriscado.



Passagem a ferro com temperatura máxima de 150°C.

Limpeza



Limpeza a seco.



Limpeza a seco com todos os solventes normalmente usados para limpeza a seco.



Limpeza a seco com todos os solventes excepto tricloroetileno.
Procedimentos normais de limpeza, sem restrições.



Limpeza a seco com todos os solventes excepto tricloroetileno.
Restrições na adição de água e/ou acção mecânica e/ou temperatura, durante a limpeza e/ou secagem.



Limpeza a seco com trifluortricloroetano (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de inflamabilidade de 38°C a 60°C).



Limpeza a seco com solventes citados para o símbolo F.
Restrições na adição de água e/ou acção mecânica e/ou temperatura, durante a limpeza e/ou secagem.



Não limpar a seco.
Não remover manchas com solvente.

Branqueamento



Branqueamento.
à base de cloro.
(Lixívias)



Não é permitido o tratamento com
produtos à base de cloro.
Ter cuidado quando tratar no estado
húmido.



Permitido branqueamento com cloro.
Unicamente a frio e com uma solução diluída.

Secagem artificial



Secagem na máquina depois da lavagem.



É possível a secagem em tambor rotativo.
Ciclo normal de secagem com temperatura
moderada.



É possível a secagem em tambor
rotativo.
Ciclo normal de secagem sem restrições
de temperatura.



Não é permitida a secagem em tambor
rotativo.

Secagem Natural



É possível a secagem na vertical.



É possível a secagem na vertical sem torcer.



Secar na horizontal.